



Kompetenz bei Energie

R Heizungs-Wärmepumpe

- Arbeitsmittel R134a
- Vorlauftemperatur bis 65°C serienmäßig möglich (Warmwasserbereitung)
- Hochwertiger Scroll-Verdichter
- Heizleistung **40,7 kW** (S0/W35)
- Leistungszahl COP **3,8** (S0/W35)
- Plattenwärmetauscher mit Verteilsystem
- auf Geräterahmen abgestimmter Rohrrahmen
- elastische Aufhängung des Verdichters
- verbesserter Schallschutz
- Versorgungsspannung 380 V
- Funktionen: Heizen mit Option Warmwasserbereitung



Wärmequelle Erdreich (Sole)

OSWP 96 R	S0/W35	Heizleistung	40,7 kW
		Basiskälteleistung	30,0 kW
		Leistungsaufnahme	10,7 kW
		Leistungszahl	3,8
		Betriebsstrom	23,0 A
	S0/W50	Heizleistung	39,3 kW
		Leistungsaufnahme	14,0 kW
		Leistungszahl	2,8
		Betriebsstrom	27,5 A
	S0/W60	Heizleistung	38,5 kW
		Leistungsaufnahme	16,7 kW
		Leistungszahl	2,3
		Betriebsstrom	31,0 A

Leistungsangaben nach EN 255

